

INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE SZLIFIERKI DWUTARCZOWEJ

WYMOGI OGÓLNE

Szlifierki dwutarczowe obsługiwać mogą pracownicy pełnoletni, posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie wstępne i okresowe bhp, aktualne badania lekarskie. Pracownik powinien być zapoznany z instrukcjami bhp oraz oceną ryzyka zawodowego dla danego stanowiska pracy.

NA STANOWISKU PRACY ZABRANIA SIĘ:

- ☞ Wykonywania procesu pracy z użyciem niesprawnej technicznie lub niekompletnej szlifierki.
- ☞ Wykonywania procesu pracy z użyciem szlifierki pozbawionej obudów i osłon bezpieczeństwa oraz z niesprawnymi lub odłączonymi urządzeniami zabezpieczającymi.
- ☞ Czyszczenia konserwacji i napraw szlifierki bez odłączenia od sieci elektrycznej
- ☞ Obsługi szlifierki w rękawicach albo z obandażowanymi dłońmi, jeśli wirujące narzędzia lub obrabiany materiał stwarzają zagrożenie pochwycenia.
- ☞ Palenia tytoniu, spożywania posiłków w czasie wykonywania czynności szlifowania.
- ☞ Pozostawiania pracującej szlifierki bez nadzoru.
- ☞ Usuwania i zgarniania nieosłoniętej ręką wiórów metalowych.
- ☞ Stosowania do mocowania ściernicy tulejek redukcyjnych w otworze.
- ☞ Stawiania w pobliżu szlifierki przedmiotów łatwopalnych.

CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- ☞ Sprawdzić kompletność i sprawność szlifierki oraz urządzeń zabezpieczających.
- ☞ Sprawdzić czy w pobliżu szlifierki nie ma substancji łatwopalnych.
- ☞ Sprawdzić zamocowanie szlifierki oraz mocowanie osłon.
- ☞ Przygotować środki ochrony indywidualnej i uruchomić wentylację.

ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

- ☞ Przewody elektryczne powinny być zabezpieczone przed wilgocią i mechanicznym uszkodzeniem.
- ☞ Stosować w toku pracy środki ochrony indywidualnej w celu ochrony przed odpryskami (okulary przeciwoodpryskowe, osłony twarzy itp.).
- ☞ Pewnie trzymać obrabiany przedmiot, pozwoli to wykluczyć możliwość wyrwania obrabianego przedmiotu z rąk i odrzucenia pod wpływem działających sił.
- ☞ Zachować bezpieczną odległość od tarcz, nie nachylać się zbyt blisko.
- ☞ Odłamki wiórów usuwać spod szlifierki tylko za pomocą odpowiednich narzędzi, np. pędzli, szczotek, albo za pomocą urządzeń pneumatycznych itp.
- ☞ W wypadku przerwy w zasilaniu natychmiast wyłączyć szlifierkę i inne urządzenia elektryczne oraz odłączyć je od zasilania.
- ☞ Do stanowiska pracy nie dopuszczać osób nieupoważnionych.
- ☞ Przy obsłudze szlifierki należy przestrzegać instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- ✎ Wyłączyć szlifierkę.
- ✎ Uprzątnąć i zabezpieczyć stanowisko pracy oraz schować narzędzia i sprzęt ochrony.

W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ:

Pogotowie ratunkowe	999
Straż pożarna	998

ZATWIERDZAM

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mieczysław Michalski