

INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE SPALINOWEJ KOSIARKI DO TRAWY

WYMOGI OGÓLNE

- ☞ Do samodzielnej obsługi kosiarki może przystąpić pracownik który uzyskał zezwolenie na pracę przy nim od bezpośredniego przełożonego.
- ☞ Winien to być pracownik pełnoletni legitymujący się:
 - ✓ przeszkoleniem wstępnym, ogólnym i instruktażem stanowiskowym bhp,
 - ✓ przeszkoleniem w zakresie ochrony ppoż.,
- ☞ Dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy.
- ☞ Wypoczęty, trzeźwy.
- ☞ Kosiarki nie może obsługiwać pracownik używający leki opóźniające reakcję.

NA STANOWISKU PRACY ZABRANIA SIĘ:

- ☞ Stosować niebezpieczne metody pracy, tak, by stwarzać zagrożenia dla siebie, czy otoczenia.
- ☞ Pracować niezgodnie z instrukcją i zaleceniami przełożonych.
- ☞ Pracować bez nakazanych ochron osobistych.
- ☞ Usuwać osłon czy znaków zabezpieczających.
- ☞ Naprawiać samodzielnie maszynę.
- ☞ Dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakiegokolwiek osoby bez wiedzy przełożonego.
- ☞ Przeszkadzać innym w pracy.
- ☞ Używać otwartego ognia, palenie papierosów.
- ☞ Dolewać paliwa podczas pracy silnika, czy też przed jego ostygnięciem.
- ☞ Przechowywać paliwo w nieatestowanych pojemnikach.
- ☞ Kosić trawy na brzegach rowów.
- ☞ Kosić trawy z nieosłoniętym otworem wylotowym trawy (za pomocą pojemnika, czy też osłony).

CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- ☞ Szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp.
- ☞ Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy (ubranie robocze bez luźno zwisających elementów, rękawice ochronne, odpowiednie obuwie na nie śliskich podszewkach,). Zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria itp.
- ☞ Sprawdzić stan wyposażenia technicznego kosiarki w tym:
 - ✓ czy wszystkie nakrętki, śruby i inne elementy są dobrze dokręcone, nieuszkodzone i nie zużyte, zużyte lub uszkodzone noże, sworznie czy śruby należy wymienić na nowe części zamienne,
 - ✓ czy silnik jest w należytych stanie technicznym. Należy sprawdzić czy sprężyna regulacji obrotów silnika, dźwignia regulacji obrotów silnika i inne części, które decydują o podwyższeniu obrotów silnika są we właściwym stanie, czy nie dokonywano przy nich regulacji by podwyższyć obroty silnika,
 - ✓ czy w misce olejowej silnika jest wystarczająca ilość oleju, w miarę potrzeby należy uzupełnić niedobór,
 - ✓ czy kabel i fajka świecy zapłonowej są w dobrym stanie technicznym,
 - ✓ czy świeca nie musi być wymieniona ze względu na jej zużycie,

- ✓ czy filtr powietrza jest czysty - w razie potrzeby należy go oczyścić,
- ✓ czy tłumik nie jest uszkodzony, jeśli jest należy bezwzględnie wymienić go na nowy,
- ✓ czy pojemnik na trawę jest nieuszkodzony, czy nie ma zapchanych krutek wentylacyjnych,
- ✓ czy silnik i rura wydechowa nie są zanieczyszczone trawą, liśćmi, tłuszczem, czy resztkami paliwa, w razie stwierdzenia, że tak jest należy niezwłocznie oczyścić w. wym. części, by nie dopuścić do ewentualnego zapłonu kosiarki.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, czy usterek nie wolno podejmować pracy. Należy niezwłocznie powiadomić o tym swojego bezpośredniego przełożonego w celu szybkiej ich likwidacji. Dopiero po upewnieniu się, że zostały one usunięte pracownik może przystąpić do wykonania zadania.

- ☞ Po wykonaniu w. wym. czynności pracownik może przystąpić do uruchamiania urządzenia po uprzednim nalanu paliwa do zbiornika kosiarki. Podczas wykonywania tej czynności istnieje duże zagrożenie pożarowe. Bezwzględnie należy przestrzegać następujących zaleceń:
 - ☞ Stosować benzynę bezołowiową.
 - ☞ Paliwo wlewać na wolnym powietrzu, przy wyłączonym, wychłodzonym silniku.
 - ☞ Nie wdychać oparów i gazów!
 - ☞ Nie napełniać zbiornika do pełna. Należy pozostawić minimum 15 mm od górnej krawędzi zbiornika.
 - ☞ Zamknąć zbiornik korkiem.
 - ☞ Jeśli doszło do przepełnienia zbiornika (przelania) należy dokładnie usunąć rozlane paliwo.

ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

- ☞ Ściśle stosować się do zaleceń:
 - ✓ stanowiskowej instrukcji bhp,
 - ✓ dokumentacji obsługi,
 - ✓ poleceń i wskazówek przełożonych.
- ☞ Sprawdzić, czy uruchomienie maszyny nie stworzy zagrożeń wypadkowych.
 - ✓ trawnik oczyścić z kamieni, kawałków drewna, drutu i innych obcych przedmiotów,
 - ✓ usunąć wszystkie zwisające gałęzie by uniknąć zranienia oczu,
 - ✓ sprawdzić, czy w niedalekiej okolicy pracy kosiarki nie znajdują się osoby postronne,
 - ✓ koszenie trawy wykonywać tylko przy dobrej widoczności,
 - ✓ nie wolno kosić trawy mokrej ze względu na niebezpieczeństwo poślizgnięcia się.
- ☞ Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych. Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy tzn. z prędkością kroczenia.
- ☞ Jeśli pracownik kosi trawę z założonym pojemnikiem na ściętą trawę przed koszeniem winien sprawdzić, czy osłona wylotu dokładnie zakrywa otwór wylotowy kosiarki.
- ☞ Jeśli koszenie wykonywane jest bez pojemnika wykonujący koszenie winien sprawdzić czy osłona dokładnie zakrywa otwór wylotowy do trawy.
- ☞ Należy zawsze wyłączyć kosiarkę przed przemieszczeniem jej w inne miejsce koszenia, lub przed opróżnieniem pojemnika na skoszoną trawę.
- ☞ W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest zatrzymać obsługiwaną maszynę.

- ☞ Podczas koszenia na zboczach kąt pochylenia kosiarki nie może przekroczyć 15 stopni. Koszenie należy wykonywać w poprzek zbocza nigdy w górę czy w dół.
- ☞ Bezwzględnie należy wyłączyć silnik kosiarki jeśli:
 - ✓ odchodzi się od niej,
 - ✓ przy zdejmowaniu i zakładaniu pojemnika do trawy,
 - ✓ przed dolewaniem paliwa (wystudzić silnik przed wykonaniem tej czynności),
 - ✓ przed regulacją wysokości cięcia,
 - ✓ przed przemieszczaniem kosiarki w inne miejsce,
 - ✓ przed oczyszczaniem kosiarki,
 - ✓ przy zapchaniu się kanału wyrzucającego trawę,
 - ✓ jeśli wystąpi zjawisko wibracji silnika - bezwzględnie przed ponownym uruchomieniem kosiarki zasięgnąć porady fachowca,
 - ✓ przy wymianie koła,
 - ✓ przy demontażu noża, (podczas wykonywania tej czynności pracownik bezwzględnie musi użyć rękawic ochronnych by uniknąć urazów).
 - ✓ przy wykonywaniu wszelkich prac konserwacyjnych,
 - ✓ w razie kolizji z przeszkodą (np. kamień). W takim przypadku należy:
 - odczekać do czasu zatrzymania się noża kosiarki,
 - odłączyć świecę zapłonową przez wyciągnięcie „fajki”,
 - jeśli kosiarka jest z zapłonem elektrycznym należy wyciągnąć kluczyk,
 - sprawdzić, czy nastąpiło uszkodzenie kosiarki, jeśli tak – zgłosić fakt przełożonemu.

W razie wątpliwości co do obsługi urządzenia, pracownik winien zwrócić się do przełożonego lub przeszkolonych fachowców o szczegółowe instrukcje. Pracę może podjąć ponownie po usunięciu wątpliwości i (najlepiej) pod fachowym dozorem przełożonego.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- ☞ Wyłączyć kosiarkę.
- ☞ Dokładnie oczyścić urządzenie.
- ☞ Oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania.
- ☞ Przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ:

- | | |
|-----------------------|-----|
| ☞ Pogotowie ratunkowe | 999 |
| ☞ Straż pożarna | 998 |

ZATWIERDZAM

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mieczysław Michalski