



- Instalacje odgromowa, należy połączyć uziemieniem pionowym;
- Wszystkie elementy metalowe znajdujące się na dachu należy połączyć z instalacją odgromową;
- Mocowania zwodów poziomych wykonać za pomocą systemowych uchwytyów pod dachówkę i gąsiorowych;
- Mocowanie przewodów odprowadzających wykonać za pomocą uchwytu do drutu z kółdem;
- Obudowę złącza kontrolnego należy pod elewacją;
- Zwody poziome i przewody odprowadzające wykonać za pomocą drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn $\varnothing 8$.

-  Złącze kontrolne
-  Złącze krzyżowe
-  Złącze trójkątowe

LEGENDA

CZĘŚĆ: ARCHITEKTURA



PROJEKTOWANE WARSTWY

ŚRODEK GRUNTUJĄCY


KLEJ

PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m $\lambda=0,033$ + ŁĄCZNIKI MECH. 10 SZT/M.

PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJĄCEJ

PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,

	FARBA SILIKONOWA
--	------------------



SPUSTY DACHOWE

PRZEKROJE



KRATKI POSADZKOWE

1 OZNACZENIA POMIESZCZEŃ

↑
Naw

Nawiewnik nadokienny lub ścienny
higrostatyczny o wydatku zgodnym z
załączoną tabelą

— Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli



UBIKACJA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.O.

85-303 Bydgoszcz ul. Piękna 13

NAZWA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dom Pomocy Społecznej
ul. Kamiennogórska 3, 59-420 Bolków

Nr działki 536

INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej w Jaworze
Plac Seniora 3, 59-400 Jawor

OPRACOWANIE:

- BRANŻA ARCHITEKTURA

RYSUNEK		NR RYSUNKU:	SKALA:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Adam MACIEJEWSKI	NR UPRAWNIEN: KPOK I A 04/2003	DATA I PODPIS: 2017 12 15
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Bartosz KAMIŃSKI	NR UPRAWNIEN: KPOK I A 02/2003	DATA I PODPIS: 2017 12 15

NAZWA RYSUNKU: RZUT DACHU

SKALA:	
--------	--

1:100

Nr.	1.6
-----	-----